

Maschinelles Hochleistungs-Geschirreiniger für weiches und mittelhartes Wasser

Produktbeschreibung

Suma Forte plus L54 ist ein hochkonzentrierter, besonders kraftvoller maschineller Geschirreiniger. Er gewährleistet beste Reinigungsergebnisse in weichem bis mittelhartem Wasser.

Eigenschaften

Suma Forte plus L54 ist ein besonders kraftvoller Geschirreiniger für weiches bis mittelhartes Wasser, der in allen gewerblichen Eintank- und Mehrtankgeschirrspülmaschinen eingesetzt werden kann. Er garantiert exzellente Schmutzentfernung aufgrund seiner optimalen Kombination an Alkalikomponenten, wasserhärtebindenden Substanzen und Korrosionsinhibitoren. Suma Forte plus L54 ist zum Einsatz im DivoJet-Direktstrahlverfahren besonders geeignet. Hier wird der Reiniger, anstelle der konventionellen Dosierung in den Spültank, durch spezielle in der Geschirrspülmaschine installierte Düsen in hochkonzentrierter Form direkt auf das Spülgut aufgesprüht. Dies entfernt schnell und gründlich selbst hartnäckige Stärkebeläge und verhindert Stärkeaufbau. Das erneute Spülen von unzureichend gereinigtem Geschirr wird deutlich reduziert. Die in Suma Forte plus L54 enthaltenen wasserhärtebindenden Substanzen verhindern eine Blockierung der Düsen aufgrund von Kalkablagerungen in weichem und mittelhartem Wasser.


Vorteile

- Schnelle und gründliche Entfernung von Fett-, Stärke- und Proteinrückständen
- Verhindert Kalkablagerungen bei Einsatz in weichem und mittelhartem Wasser
- Das hochkonzentrierte, kraftvolle Produkt garantiert höhere Wirtschaftlichkeit
- Bei der Anwendung im DivoJet Verfahren deutlich reduzierte Geschirrrückläufe

Anwendungshinweise

Suma Forte plus L54 wird mit modernen, automatischen Diversey Dosiersystemen dosiert. Sofern vorhanden, kann Suma Forte plus L54 auch mit maschinenintegrierten Dosiergeräten dosiert werden. Um perfekte Reinigungsergebnisse zu gewährleisten, sollte die Dosierung entsprechend den Bedingungen vor Ort bezüglich Wasserqualität, Geschirverschmutzung und Maschinenleistung von einem Diversey Servicetechniker eingestellt werden.

Die empfohlene Mindestdosierung beträgt 0,4 ml/l* bei einer Wasserhärte von bis zu 40 ppm CaCO₃ (2,25° dH, 4,01° fH). Die tatsächliche Dosierung ist abhängig von den Bedingungen vor Ort (Wasserhärte, Verschmutzung, Verfahren). Bei starkem Verschmutzungsgrad oder höheren Wasserhärten können höhere Dosierungen (bis 2ml/l) erforderlich sein. Im Einsatz mit Suma Des T30 sollte die Desinfektionskomponente mit einer Mindestdosierung von 0,5 ml/L zudosiert werden.



*Die oben angegebenen Dosierungen beziehen sich auf optimale Bedingungen. Je nach Anwendung können Abweichungen auftreten. Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Diversey Kontaktperson für eine persönliche Beratung.



Diversey™



suma®

Forte plus

L54

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Diversey Kundenbetreuer. Vor dem ersten Gebrauch sollten Dosierpumpen, Leitungen und Schläuche mit Wasser gespült werden, um mögliche Auskristallisationen im Dosiersystem, hervorgerufen durch Vermischung nicht verträglicher Produkte, zu vermeiden.

Technische Daten

Aussehen: Klare, gelbe Flüssigkeit

pH-Wert (1%ig bei 20°C): 12

Spezifisches Gewicht [kg/l; 20°C]: 1,34

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diversey.com.

Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen.

Materialverträglichkeit

Suma Forte plus L54 ist bei sachgerechter Anwendung zur Reinigung aller in gewerblichen Küchen verwendeten alkalibeständigen Spülgutarten geeignet.

Es ist nicht geeignet zur Reinigung von Spülgut aus Kupfer, Messing, Aluminium oder Gummiteilen. Zur Reinigung von Aluminium können Spezialprodukte aus dem Suma Geschirreinigersortiment eingesetzt werden. Zur optimalen Produktauswahl kontaktieren Sie bitte Ihren Diversey Kundenbetreuer.