

Aluminiumsicherer, flüssiger, maschineller Geschirreiniger für mittelhartes Wasser

Produktbeschreibung

Suma Alu L10 ist ein aluminiumsicherer, konzentrierter, maschineller Geschirreiniger. Er gewährleistet hervorragende Schmutzentfernung in mittelhartem Wasser.

Eigenschaften

Suma Alu L10 ist ein Flüssigreiniger für den Einsatz in gewerblichen Ein- und Mehrtankgeschirrspülmaschinen und Topfspülen und eignet sich speziell für niedrige und mittlere Wasserhärten. Er enthält wirksame Alkalikomponenten zur Entfernung von Schmutz und Fettrückständen sowie wasserhärtebindende Substanzen zur Vermeidung von Kalkbelägen. Durch einen im Produkt enthaltenen speziellen Korrosionsschutz ist Suma Alu L10 auch für Spülgut aus Aluminium und Silber geeignet.

Vorteile

- Geeignet für Spülgut aus Aluminium
- Schnelle und gründliche Entfernung von Fett-, Stärke- und Proteinerückständen
- Verhindert die Bildung von Kalkbelägen in mittelhartem Wasser
- Das konzentrierte Produkt garantiert hohe Wirtschaftlichkeit

Anwendungshinweise

Suma Alu L10 wird mit modernen, automatischen Diversey Dosiersystemen dosiert. Sofern vorhanden, kann es auch mit maschinenintegrierten Dosiergeräten dosiert werden. Zur Erzielung von perfekten Spülergebnissen bei niedrigen und mittleren Wasserhärten wird, abhängig von den Bedingungen vor Ort, eine Dosierung von 0,4-2 mL/L* empfohlen. Kalkrückstände können bei einer Dosierung von 1,5 mL/L bei einem Gehalt von bis zu 85 ppm CaCO₃ (ca. 4,78° dH) im Wasser verhindert werden.

Vor dem ersten Gebrauch sollten Dosierpumpen, Leitungen und Schläuche mit Wasser gespült werden, um mögliche Auskristallisationen im Dosiersystem, hervorgerufen durch Vermischung nicht verträglicher Produkte, zu vermeiden.



* Die oben angegebenen Dosierungen beziehen sich auf optimale Bedingungen. Je nach Anwendung können Abweichungen auftreten. Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Diversey Kontaktperson für eine persönliche Beratung.



Diversey™



suma®

Alu

L10

Technische Daten

Aussehen: Klare, gelbe Flüssigkeit

pH-Wert [1%-ige Lösung]: 12.0

Relative Dichte: 1,21

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diversey.com.

Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen.

Materialverträglichkeit

Suma Alu L10 ist bei sachgerechter Anwendung zur Reinigung aller in gewerblichen Küchen verwendeten alkalibeständigen Spülgutarten, einschließlich Aluminium, geeignet. Es ist nicht zur Reinigung von Spülgut aus Kupfer, Messing oder Gummiteilen geeignet.