



TASKI® Jontec Linotop

F2m

Beschichtung für Linoleumböden

Beschreibung

Jontec Linotop ist eine trittsichere, hochglänzende Beschichtung, speziell für Linoleumböden. Als Bestandteil des LinoSECURE™-Systems schließt Linotop die Behandlung des Linoleumbodens ab und hinterlässt eine Schutzbeschichtung, die für die meisten Reinigungsmethoden geeignet ist.

Eigenschaften

- 3. Schritt des patentierten LinoSECURE-Systems
- Lang anhaltender Hochglanz-Schutzfilm
- Extrem hohe Widerstandsfähigkeit gegen Verkehrspuren
- Trittsicher gemäss internationalen Standards (ASTM D 2047-99)

Vorteile

- LinoSECURE™ System für lang anhaltenden Schutz aller Linoleumböden
- Klare, hochglänzende Beschichtung zum Schutz der Bodenoberfläche
- Gut polierbar, entfernt die meisten Verkehrsspuren
- Erleichtert die Unterhaltsreinigung
- Keine Rutschgefahr für Mitarbeiter und Kunden

Dosieranleitung

Das Produkt ist gebrauchsfertig und muss nicht verdünnt werden.

Anwendung

- Für optimale Ergebnisse, behandeln Sie den Boden zuerst mit Jontec Linobase Porenfüller.
- Das Produkt sparsam auf den Boden auftragen und mit einem Beschichtungswerkzeug in überlappenden Bahnen von 1-1,5m Breite verteilen
- Jede Beschichtung gründlich trocknen lassen, bevor die nächste Schicht aufgetragen wird.
- Die zweite Beschichtung quer auftragen
- Bei nicht-porösen Böden zwei Schichten auftragen
- Bei porösen Böden drei Schichten auftragen



© A.I.S.E.



TASKI® Jontec Linotop

F2m

Beschichtung für Linoleumböden

Technische Daten

Plattform	Artikel-Nr.	Beschreibung	Dosierung	Aussehen	pH-Wert, konz.	pH-Wert, Lösung	Relative Dichte (20°C)
Standardkonzentrat	7512713	TASKI Jontec Linotop 2 x 5 L	Gebrauchsfertig	Milchig-weiße Flüssigkeit	≈ 9	≈ 9	1.03 g/cm ³

Die oben angegebenen Daten sind typisch für die Produktion und sollten nicht als Spezifikation angesehen werden.

Informationen zur sicheren Handhabung und Lagerung

Umfassende Informationen zur Handhabung und Entsorgung dieses Produkts sind in einem separaten Sicherheitsdatenblatt (SDS) aufgeführt. <https://sds.diversey.com/> Nur für professionelle Anwender/Fachleute. Im geschlossenen Originalgebinde und vor extremen Temperaturen geschützt lagern. Nicht unter 5°C lagern oder anwenden.

Materialverträglichkeit

Nur auf grundgereinigten, gespülten und komplett trockenen Böden anwenden. Nicht verdünnen oder mit anderen Produkten mischen. Nicht auf gepolsterten Vinylböden, Kork oder unversiegeltem Holz auftragen. Bei genoppten Gummiböden eine Beratung einholen. Nicht in Aussen- oder Nassbereichen verwenden.

Zulassung

Rutsicherheit nach ASTM D-2047 getestet. Ein kompletter Bericht über Alkohol- und Desinfektionsverträglichkeit liegt auf Anfrage vor.